



vLoc-9800


Интеллектуальная локационная система для простого и быстрого поиска подземных коммуникаций

Достоинства

- ▶ Цветной дисплей
- ▶ Автоматическое или ручное усиление чувствительности
- ▶ Наведение влево/вправо, чувствительное к расстоянию (Distance Sensitive Left/Right Guidance™)
- ▶ Измерение глубины и силы тока нажатием на кнопку
- ▶ Простой экран пользователя
- ▶ Более длительный срок службы аккумулятора/батарей
- ▶ Поиск повреждений оболочки (опция)

Описание

vLoc-9800 - это новый прибор в ассортименте vLoc-оборудования. Он базируется на традициях Metrotech – это производительность и простота. Поиск проложенных в земле кабелей осуществляется во многих отраслях по методу, разработанному Metrotech 30 лет тому назад: чувствительное к расстоянию наведение влево/вправо (Distance Sensitive Left/Right Guidance™). Большинство производителей предлагают наведение влево/вправо через комплект антенн Peak-/Null.



Наведение влево/вправо, чувствительное к расстоянию

vLoc-9800 имеет две горизонтальные антенны наведения, находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Благодаря этому возможно точное наведение влево/вправо. Антенны наведения и чрезвычайно высокая чувствительность прибора обеспечивают четкую и быструю реакцию и позволяют таким образом проводить более простую и точную локализацию.

Комплект поставки

- ▶ Генератор
- ▶ Приемник
- ▶ Кабель подключения
- ▶ Штырь заземления
- ▶ Сумка для переноски



Приемник vLoc-9800

Генератор Loc-5Tx



VIVAX
METROTECH

Технические данные

Приемник vLoc-9800

Диапазон глубин	Около 6м, в зависимости от силы сигнала
Частоты	Пассивные.: 50 Гц, радио, Активные.: 982 Гц, 9,82 кГц, 83,1 кГц
Питание	Li-Ion-аккумуляторы и дополнительные 6x AA щелочные батареи
Непрерывное время работы	Батареи около 12 ч. Li-Ion-аккумуляторы около 40 ч.
Рабочая температура	-20°C ... +50°C
Класс защиты	IP 54
Габариты (Д x Ш x В)	262 x 250 x 639 мм
Вес	2,3 кг

Генератор Loc-5Tx

Мощность	0 ... 5 Вт, автоматическое согласование
Частоты	512 Гц ... 200 кГц
Мультиметр	Измерение В, А, Ом
Питание/время непрерывной работы	8x D-Cell-щелочные батареи около 20 ч. или опция Ni-MH-аккумуляторы около 50 ч. (при 1Вт выходной мощности)
Габариты	318 x 243 x 57,5 мм
Вес	2,2 кг

Специальные принадлежности

- ▶ А-рамка для поиска повреждений оболочки
- ▶ Кабель для зарядки приемника от автомобильной батареи
- ▶ Передающие клещи 50/100/125 мм
- ▶ Ni-MH-аккумуляторы для генератора с зарядным устройством 240 В
- ▶ Различные зонды для поиска неметаллических трубопроводов
- ▶ Питающий кабель 12В и/или 240В для генератора
- ▶ Дополнительные принадлежности по запросу